

Inchiostro solvente per stampa digitale su PVC autoadesivi e banner (calandrati e spalmati)

Buona adesione, essiccamento rapido ed elevata resistenza ai raggi UV, idoneo per applicazioni all'esterno

Campo di applicazione

Supporti

La gamma di supporti adatti all'inchiostro Mara® Jet DI-V comprende:

- Differenti qualità di PVC adesivo (pellicole monomeriche, polimeriche e cast)
- Banner in PVC trattati
- Tessuti (non) trattati
- Carte spalmate

Poichè tutti i supporti menzionati, possono generare diversi risultati di stampa, si consiglia di effettuare dei test preliminari per determinare l'idoneità all'uso previsto.

Grazie alla alta densità di colore, si possono ottenere stampe brillanti su tessuti e bandiere.

Campo di utilizzo

L'inchiostro da stampa digitale Mara® Jet DI-V è stato sviluppato in modo particolare per i plotter Scitex XL jet, AGFA Jeti, DGI Megajet e Polarjet. Questi macchinari utilizzano teste di stampa Spectra 128 SI e PQ512 (35pl), Xaar 128 e Nova 256 (80pl). Mara® Jet DI-V ha dimostrato eccellenti caratteristiche di applicazione e buone proprietà di stampa.

Vantaggi:

- Eccellente resistenza alla luce, soprattutto il giallo
- Nessun problema nel change-over
- Rapido essiccamento per facilitare l'avvolgimento
- Tinte brillanti con un gamut colorimetrico molto ampio

Caratteristiche

Asciugatura

I parametri di configurazione dei riscaldatori del plotter, durante l'utilizzo degli inchiostri Mara® Jet DI-V, sono identici a quelli utilizzati con gli inchiostri originali.

Resistenza alla luce

Per assicurare una resistenza all'esterno per lunghi periodi, la formulazione dell'inchiostro Mara® Jet DI-V, utilizza soltanto pigmenti con un'elevata resistenza alla luce. Su materiali di qualità appropriata, è garantita una resistenza alla luce pari a 2 anni, in riferimento al clima centrale Europeo. Per cartellonistica esterna o per pubblicità su mezzi di trasporto, effettuare una laminazione o verniciatura come ulteriore protezione agli agenti atmosferici. In questo caso, la resistenza alla luce può essere aumentata fino a 3 anni.

Gamma

Mara® Jet DI- V	459 Ciano
Mara® Jet DI- V	439 Magenta
Mara® Jet DI- V	429 Giallo
Mara® Jet DI- V	489 Nero
Mara® Jet DI- V	435 Light Magenta
Mara® Jet DI- V	455 Light Ciano
Mara® Jet DI- V	485 Light Nero
Mara® Jet DI- V	425 Light Giallo

Ausiliari

Mara® Jet DI-UR Liquido Pulizia

Per pulire le teste di stampa e la componentistica interna del plotter utilizzare il liquido pulizia Mara® Jet DI-UR che si adatta chimicamente all'inchiostro del plotter. Consigliamo di eseguire dei cicli di pulizia all'inizio e alla fine della produzione e di pulire gli ugelli di stampa almeno una volta alla settimana.

Durata

La scadenza dell'inchiostro, chiuso e conservato in un luogo buio ad una temperatura compresa tra i 15-25°C, è la seguente:

- 24 mesi

Mara® Jet DI-V può resistere ad un calo di temperatura per una sola volta e per al massimo 2-3 giorni. In caso di differenti condizioni, in particolare in caso di diverse temperature di stoccaggio, la durata potrebbe ridursi. In questa condizione la garanzia di Marabu non è più valida.

Change-over

Prima di passare all'utilizzo dell'inchiostro Mara® Jet DI- V, pulire con l'agente di pulizia MaraJet DI-UR tutte le parti venute a contatto con il precedente inchiostro. In modo particolare le teste di stampa, il circuito ed il serbatoio dell'inchiostro. Si raccomanda inoltre di sostituire i dumper, capping e filtri.

Note

Le nostre informazioni tecniche siano esse verbali, scritte o tramite prove di laboratorio, corrispondono alle attuali conoscenze dei nostri prodotti e le loro

possibili applicazioni. Questa non è un'assicurazione per i lavori effettuati, o per la loro idoneità all'uso a cui sono destinati, quindi l'utilizzatore è tenuto a provare i prodotti da noi forniti per verificare la loro adattabilità al processo desiderato.

Impiego, utilizzo e lavorazione dei prodotti avvengono al di fuori delle nostre possibilità di controllo e pertanto sono da intendersi sotto la responsabilità dell'utilizzatore.

Qualora comunque si dovesse prendere in considerazione un rimborso in riferimento ad un danno sostenuto, purché non causato in modo intenzionale o colposo, tale valore sarà uguale o non superiore all'importo della merce da noi fornita e da Voi utilizzata.

Raccomandazioni

Al fine di assicurare un flusso produttivo regolare, si prega di seguire le linee guida del produttore. Si consiglia di sostituire i dumper e capping almeno una volta all'anno. Come contemplato nel manuale delle stampanti, è necessario effettuare un "rinnovamento dell'inchiostro" dopo lunghi periodi di inattività.

Classificazione

Per Mara® Jet DI-V ed i suoi ausiliari, sono disponibili le schede di sicurezza conformi al regolamento CE 1907/2006 con indicati tutti i dati di sicurezza, compresa la classificazione, in accordo con gli attuali regolamenti CE in materia di salute e sicurezza. Tali dati di salute e sicurezza sono riportati anche sulle relative etichette.

Contatti

Marabu Italia S.a.s.

Via Cascina Canali, 1 – 27018 Vidigulfo – Pavia Italia
Tel. 0382/1637201
Fax 0382/1637299
Email: digital-it@marabu.com
Web: www.marabu-italia.it