

CLEAR PRINT PET EASYSTICK

Questo supporto multimediale è adatto a qualsiasi tipo di macchina da stampa. Il suo adesivo siliconico migliora l'applicazione e permette di rimuovere il prodotto.



Garanzia SOLAR SCREEN®
5 ANNO(I)



Conservazione da -5°C a +40°C
3 ANNO(I)



Norma REACH RoHS
RISPETTATO

LARGHEZZE DISPONIBILI :

↔ **152 cm**

INFORMAZIONI TECNICHE

Dati calcolati sulla pellicola posata su un vetro chiaro di 3 mm. (*sui doppi vetri 4-16-4)

Trasmissione UV	40 %
Trasmissione Luce	90 %
Visibile	

FRONT

Technology	PET
Thickness	140 µm
Finish	Ultra Clear

COMPATIBILITY

Surface(s)	Flat surface
Application type	Indoor
Printing method	UV - UV gel - Aqueous print - Latex - Eco solvent

DURABILITY

Outdoor resistance	2 years
Indoor resistance	10 years
Anti-scratch/hard coat	No

ADHESIVE

Type	Silicon
Performance	Removable & repositionable

LINER


Type	Mat PET
Thickness	90µ

APPLICATIONS

Glass surface
 Showcase
 Advertising
 Decoration
 Urban advertising
 Exhibitions
 Short term easy on/off

COSTRUZIONE

1. Strato speciale per stampa
2. Poliestere di alta qualità ottica
3. Adesivo siliconico, che consente una rapida installazione a secco, facile da usare, facile da rimuovere
4. Liner di protezione, gettabile dopo l'installazione



CONSIGLI DI MANUTENZIONE

Soluzione a base d'acqua saponata (ref. film on 0805), non pulire per almeno un mese e non applicare adesivi sulla pellicola.

Dati non contrattuali, SOLAR SCREEN® si riserva il diritto di modificare la composizione delle sue pellicole in qualsiasi momento. Consultate il documento per le garanzie e le nostre condizioni generali di vendita.