



MAT ACID

La pellicola per la privacy Mat Acid è progettata per fornire una protezione contro sguardi indiscreti. Benchè completamente opaca, la pellicola permette il passaggio di luce naturale. Stampabile su ogni tipo di macchina.



Garanzia SOLAR SCREEN®
5 ANNO(I)



Classe di reazione al fuoco
M1



Conservazione da -5°C a +40°C
3 ANNO(I)



Norma REACH RoHS
RISPETTATO

LARGHEZZE DISPONIBILI :

↔ **152 cm**

INFORMAZIONI TECNICHE

Dati calcolati sulla pellicola posata su un vetro chiaro di 3 mm. (*sui doppi vetri 4-16-4)

Trasmissione UV	> 25 %
Trasmissione Luce Visibile	45 %

FRONT

Technology	Polymeric PVC
Thickness	80 µm
Finish	Opalescent White

COMPATIBILITY

Surface(s)	Flat surface
Application type	Outdoor/indoor
Printing method	UV - UV gel - Aqueous print - Latex - Eco solvent

DURABILITY

Outdoor resistance	8 years
Indoor resistance	10 years
Anti-scratch/hard coat	No

ADHESIVE


Type	Acrylic solvent
Performance	Semi-permanent

LINER

Type	Cardstock
Thickness	108µ

COSTRUZIONE

1. PVC polimerico 80µ
2. Adesivo semi permanente, che consente il degassamento sui materiali di sintesi e limita il transfer di adesivo durante lo smontaggio
3. Liner in carta per consentire il taglio digitale



CONSIGLI DI MANUTENZIONE

Soluzione a base d'acqua saponata (ref. film on 0805), non pulire per almeno un mese e non applicare adesivi sulla pellicola.

Dati non contrattuali, SOLAR SCREEN® si riserva il diritto di modificare la composizione delle sue pellicole in qualsiasi momento. Consultate il documento per le garanzie e le nostre condizioni generali di vendita.