



WHITEBOARD

Questo film a base di PET trasforma le superfici lisce o in vetro in una lavagna cancellabile. Inoltre, il suo dorso regolare e bianco permette di essere applicato su divisori in vetro, senza effetti antiestetici.



Garanzia SOLAR SCREEN®
10 ANNO(I)



Classe di reazione al fuoco
M1



Conservazione da -5°C a +40°C
3 ANNO(I)



Norma REACH RoHS
RISPETTATO

LARGHEZZE DISPONIBILI :

↔ **152 cm**

INFORMAZIONI TECNICHE

Dati calcolati sulla pellicola posata su un vetro chiaro di 3 mm. (*sui doppi vetri 4-16-4)

Trasmissione UV	1 %
Trasmissione Luce	8 %
Visibile	

FRONT

Technology	PET
Thickness	90 µm
Finish	Glossy/white

COMPATIBILITY

Surface(s)	Flat surface
Application type	Indoor
Printing method	UV - UV gel

DURABILITY

Outdoor resistance	2 years
Indoor resistance	15 years
Anti-scratch/hard coat	Yes

ADHESIVE

Type	PS adhesive
Performance	Removable

LINER


Type	Clear PET
Thickness	60µ

APPLICATIONS

Glass surface
Showcase
Decoration
Exhibitions
Meeting room

COSTRUZIONE

1. Strato duro resistente ai graffi comuni che consente una buona durata e una facile pulizia dei vetri
2. Poliestere tinto
3. Adesivo di unione
4. Poliestere tinto
5. Adesivo PS, polimerizzante con il vetro entro 15 giorni
6. Liner di protezione dell'adesivo, gettabile dopo la posa



CONSIGLI DI MANUTENZIONE

Soluzione a base d'acqua saponata (ref. film on 0805), non pulire per almeno un mese e non applicare adesivi sulla pellicola.

Dati non contrattuali, SOLAR SCREEN® si riserva il diritto di modificare la composizione delle sue pellicole in qualsiasi momento. Consultate il documento per le garanzie e le nostre condizioni generali di vendita.