



PROTECTOR ULTRA

Applicata sulla carrozzeria la pellicola di protezione Protector Ultra protegge la vernice dei veicoli dai piccoli impatti (come la proiezione di ghiaia), dai graffi e dal sale anti gelo in inverno



Garanzia SOLAR SCREEN®
 Vedere la scheda "nuove garanzie per le pellicole esterne"



Conservazione da -5°C a +40°C
3 ANNO(I)



Norma REACH RoHS
RISPETTATO

LARGHEZZE DISPONIBILI :

↔ **152 cm**


INFORMAZIONI TECNICHE

Dati calcolati sulla pellicola posata su un vetro chiaro di 3 mm. (*sui doppi vetri 4-16-4)

Trasmissione UV	1 %
Trasmissione Luce Visibile	90 %
Riflessione Luce Visibile esterna	0 %
Riflessione Luce Visibile interna	0 %
Energia Solare Totale Respinta	0 %
Energia Solare Totale Respinta 2*	0 %
Rapporto solare :	
Riflessione Energia Solare	0 %
Assorbimento Energia Solare	0 %
Trasmissione Energia Solare	0 %
Riduzione abbagliamento	0 %
Valore "g"	0
Valore 'u'	0
Coefficiente d'ombra	
Tipo di installazione : Esterno	
Lunghezza della bobina	30,5 m
Composizione pellicola	PU
Spessore	210 μ

Colore dall'esterno : TRASPARENTE

COSTRUZIONE



CONSIGLI DI MANUTENZIONE

Soluzione a base d'acqua saponata (ref. film on 0805), non pulire per almeno un mese e non applicare adesivi sulla pellicola.

Dati non contrattuali, SOLAR SCREEN® si riserva il diritto di modificare la composizione delle sue pellicole in qualsiasi momento. Consultate il documento per le garanzie e le nostre condizioni generali di vendita.

CONSIGLI DI APPLICAZIONE

installazione verticale è sulla superficie di vetro standard**

Semplice vetro chiaro	✓
Semplice vetro tinto	✓
Semplice vetro tinto riflettente	✓
Doppio vetro chiaro	✓
Doppio vetro tinto	✓
Doppio vetro tinto riflettente	✓
Doppio vetro con gas	✓
Doppio vetro chiaro stratificato ext.	✓
Doppio vetro chiaro stratificato int.	✓

✓ Si ! Prudenza ✗ Non
 Raccomandato

*Indicazioni fornite sulla base di una superficie vetrata fino a 2.5m².