



SPECTRA 44 XC

Prodotto della più alta tecnologia, la pellicola Spectra 44 XC a base di ceramica riduce significativamente il calore solare, pur restando trasparente. Essendo prive di metallizzazione, le nostre pellicole Spectra 22 XC/333 XC/44 XC realizzate in nano-ceramica sono pellicole senza metallo, non sono soggette a corrosione e non causano interferenze.



Garanzia SOLAR SCREEN®
Vedere la scheda "nuove garanzie per le pellicole esterne"



Conservazione da -5°C a +40°C
3 ANNO(I)



Norma REACH RoHS
RISPETTATO

LARGHEZZE DISPONIBILI :

↔ **152 cm**

INFORMAZIONI TECNICHE


Dati calcolati sulla pellicola posata su un vetro chiaro di 3 mm. (*sui doppi vetri 4-16-4)

Trasmissione UV	<1 %
Trasmissione Luce Visibile	54 %
Riflessione Luce Visibile esterna	14 %
Riflessione Luce Visibile interna	14 %
Energia Solare Totale Respinta	57 %
Energia Solare Totale Respinta 2*	61 %
Rapporto solare :	
Riflessione Energia Solare	10 %
Assorbimento Energia Solare	62 %
Trasmissione Energia Solare	28 %
Riduzione abbagliamento	42 %
Valore "g"	0.42
Valore 'u'	5.08
Respinta infrarosso (760-2500 nm)	+/- 97%
Coefficiente d'ombra	0.5
Tipo di installazione : Esterno	
Lunghezza della bobina	30,5 m
Composizione pellicola	PET
Spessore	60 µ

Colore dall'esterno : MOLTO NEUTRO

COSTRUZIONE

1. Strato "duro" resistente ai graffi "comuni" che consente una buona durata e una facile pulizia dei vetri
2. poliestere di alta qualità ottica con deposito di particelle
3. Adesivo di unione
4. poliestere di alta qualità ottica
5. adesivo PS, polimerizzante con il vetro entro 15 giorni
6. liner di protezione dell'adesivo, gettabile dopo la posa



CONSIGLI DI MANUTENZIONE

Soluzione a base d'acqua saponata (ref. film on 0805), non pulire per almeno un mese e non applicare adesivi sulla pellicola.

Dati non contrattuali, SOLAR SCREEN® si riserva il diritto di modificare la composizione delle sue pellicole in qualsiasi momento. Consultate il documento per le garanzie e le nostre condizioni generali di vendita.

CONSIGLI DI APPLICAZIONE

installazione verticale è sulla superficie di vetro standard**

Semplice vetro chiaro	✓
Semplice vetro tinto	!
Semplice vetro tinto riflettente	✓
Doppio vetro chiaro	!
Doppio vetro tinto	!
Doppio vetro tinto riflettente	✓
Doppio vetro con gas	!
Doppio vetro chiaro stratificato ext.	✗
Doppio vetro chiaro stratificato int.	!

✓ Si ! Prudenza ✗ Non
 Raccomandato

*Indicazioni fornite sulla base di una superficie vetrata fino a 2.5m², contattateci per ulteriori dettagli o per ottenere un rapporto di analisi per lo shock termico.